

EASYCONTROLLER

EASYCONTROLLER

- Zwei Konfigurationen:
Bewässerung oder
Entwässerung
- Einphasig und dreiphasig
- 1 oder 2 Pumpen
- Fernbedienungen (BMS)
- Universelle Steuereinheit
- In Italien hergestellt



BESCHREIBUNG

Die EASYCONTROLLER-Steuertafeln sind für Haushalts- und Industrieanwendungen geeignet und steuern ein- und dreiphasige elektrische Pumpen, die als:

1 oder 2 Oberflächenpumpen oder Booster zur Druckerhöhung

1 oder 2 Entwässerungspumpen oder Druckerhöhungsanlagen für Abwasser.

ELEKTRISCHE DATEN

Umgebungstemperatur max.	50 °C	Frequenz	50 Hz
--------------------------	-------	----------	-------

EASYCONTROLLER

Typ	Art.-Nr.	Spannung	Motorleistung P2		Motor- schutz	Schutz- art	HxBxL[mm]	Ge- wicht
Steuerung für 1 Pumpe								
EASYCONTROLLER M10-240	UZ014010	1/N/PE~230 V	2,4 kW	-	1 ... 13 A	IP6X	200 x 100 x 170	1,2 kg
EASYCONTROLLER D10-110	UZ014080	3/N/PE~230 V 3/N/PE~400 V	0,5 kW 1,1 kW	-	1,6 ... 2,5 A	IP 54	335 x 150 x 250	6,9 kg
EASYCONTROLLER D10-150	UZ014090	3/N/PE~230 V 3/N/PE~400 V	1,0 kW 1,5 kW	-	2,5 ... 4 A	IP 54	335 x 150 x 250	6,9 kg
EASYCONTROLLER D10-220	UZ014100	3/N/PE~230 V 3/N/PE~400 V	1,5 kW 2,2 kW	-	4 ... 6,3 A	IP 54	335 x 150 x 250	6,9 kg
EASYCONTROLLER D10/110-400	UZ014110	3/N/PE~230 V 3/N/PE~400 V	2,4 kW 4,0 kW	-	6,3 ... 10 A	IP 54	335 x 150 x 250	6,9 kg
EASYCONTROLLER D10/750	UZ014210	3/N/PE~230 V 3/N/PE~400 V	4,0 kW 7,5 kW	-	10 ... 16 A	IP 54	335 x 150 x 250	6,9 kg
Steuerung für 2 Pumpen								
EASYCONTROLLER M20-240	UZ014020	1/N/PE~230 V	-	2,4 kW	1 ... 13 A	IP6X	200 x 100 x 170	1,2 kg
EASYCONTROLLER D20-110	UZ014150	3/N/PE~230 V 3/N/PE~400 V	-	0,5 kW 1,1 kW	1,6 ... 2,5 A	IP 54	335 x 150 x 250	6,9 kg
EASYCONTROLLER D20-150	UZ014140	3/N/PE~230 V 3/N/PE~400 V	-	1,0 kW 1,5 kW	2,5 ... 4 A	IP 54	335 x 150 x 250	6,9 kg
EASYCONTROLLER D20-220	UZ014130	3/N/PE~230 V 3/N/PE~400 V	-	1,5 kW 2,2 kW	4 ... 6,3 A	IP 54	335 x 150 x 250	6,9 kg
EASYCONTROLLER D20-400	UZ014120	3/N/PE~230 V 3/N/PE~400 V	-	2,4 kW 4,0 kW	6,3 ... 10 A	IP 54	335 x 150 x 250	6,9 kg
EASYCONTROLLER D20-750	UZ014220	3/N/PE~230 V 3/N/PE~400 V	-	4,0 kW 7,5 kW	10 ... 16 A	IP 54	450 x 230 x 320	9,7 kg