

## DIGITAL PT8

- Alarm bei niedrigem Luftdruck im Tank (unter Berücksichtigung der hohen Anzahl von Pumpenstarts und -stops)
- Trockenlauf- und Motorüberhitzungsschutz
- Funktion ART (Automatischer Reset-Test): Wenn das Gerät aufgrund eines Trockenlaufs abgeschaltet wird, wird es automatisch wieder in Betrieb genommen, sollte wieder Wasser da sein.



### BESCHREIBUNG

DIGITAL PT8 ist ein elektronischer Druckschalter mit einem integrierten digitalen Manometer. Er kann das Starten und Stoppen von einphasigen Elektropumpen bis zu 2,2 Kw verwalten. Der Ein- und Ausschaltdruck lässt sich über ein benutzerfreundliches Bedienfeld einfach und genau einstellen. Er kann als Differenzdruckschalter, als invertierter Druckschalter oder nur mit Maximal- oder Minimaldruck arbeiten.

Der DIGITAL PT8 steuert und verwaltet darüberhinaus den Überstrom durch Trockenlauf der Pumpe und bietet zusätzlichen Schutz.

### MECHANISCHE DATEN

Trockenlaufsicher	ja	Temp. der Flüssigkeit max.	50 °C
-------------------	----	----------------------------	-------

### ELEKTRISCHE DATEN

Spannung	1/N/PE~230 V	Schutzart	IP 55
Motorleistung P1	2,2 kW	Motorschutz	integriert
Strom	30 A	Frequenz	50/60 Hz

### DIGITAL PT8

Typ	Art.-Nr.
DIGITAL PT8	ZB902610