

NOCCHI FLUSSCONTROL

STEROWANIE + ZABEZPIECZENIE PRZED PRACĄ "NA SUCHO" DLA POMP JEDNOFAZOWYCH

Urządzenie uruchamia pompę w momencie rozbioru wody, natomiast zatrzymuje gdy nie ma przepływu. W przypadku braku wody, elektroniczny system blokuje pracę pompy chroniąc ją przed pracą na sucho.

Po usunięciu przyczyny, która doprowadza do zablokowania pracy pompy, wystarczy nacisnąć czerwony przycisk Restart (reset), aby przywrócić normalne działanie. W przypadku chwilowego braku zasilania, pompa zrestartuje się automatycznie, gdy tylko zostanie ponownie zasilona.

ZASTOSOWANIE

- Sterowanie pompami powierzchniowymi oraz zatapialnymi, w miejscach gdzie istnieje duże ryzyko zerwania lustra wody.

ZALETY

- Nie wymaga konserwacji
- Ochrona pompy w przypadku braku wody
- Łatwość instalacji



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Opis	Flusscontrol	Flusscontrol basic
Zasilanie elektryczne	230 V jednofazowe	230 V jednofazowe
Prąd maksymalny	16 (8) A	16 (6) A
Maks. moc znamionowa pompy	1,5 kW (2 KM)	1,1 kW
Częstotliwość	50-60 Hz	50-60 Hz
Stopień ochrony	IP 65	IP 65
Spadek ciśnienia przy przepływie 6 m³/h	0,95 bar	1,1 bar
Maksymalne ciśnienie	10 bar	8 bar
Maksymalna temperatura cieczy	65° C	60° C
Maksymalna temperatura otoczenia	40° C	40° C
CIEŻAR	1,07 Kg	0,8 Kg