

NOCCHI MULTI EVO

ÉLECTROPOMPES CENTRIFUGES MULTICELLULAIRES




Multi EVO est une électropompe horizontale centrifuge multi-étages avec orifice d'aspiration à filetage axial et orifice de refoulement à filetage radial. L'hydraulique innovante aux performances élevées est reliée à un moteur de dernière génération à garniture mécanique.

Tous les modèles sont certifiés pour une utilisation avec de l'eau potable (ACS et DM174)

AVANTAGES

Les électropompes de la série Multi EVO offrent les avantages suivants :

- Faible consommation d'énergie grâce aux hautes performances hydrauliques
- Performances élevées
- Fiabilité élevée
- Fonctionnement silencieux - plus de confort pour l'utilisateur
- Forme compacte
- Large gamme



SPÉCIFICATIONS:

POMPE

- Performances hydrauliques conformes à ISO 9906:2012 - Degré 3B
- Type de liquide : eau propre sans corps solides en suspension ou matériau abrasif
- Température maxi du liquide 50°C
- Pression maxi de service 8 bar
- Hauteur d'aspiration maxi conseillée 6m avec clapet de pied

MOTEUR

- Fermé, ventilé à l'air (TEFC)
- 2 pôles, 50 Hz (n=2850 tours/min)
- IE3 triphasé AC (P2 ≥ 0.75 kW)
- Indice de protection : IP55
- Classe d'isolation : F
- Température ambiante maxi 40°C
- Alimentation monophasée avec condensateur enclenché en permanence et protection thermique incorporée dans l'enroulement du moteur



APPLICATIONS

- Surpression et approvisionnement
- Irrigation
- Utilisation eau de pluie
- Installations de lavage



NOCCHI MULTI EVO

ÉLECTROPOMPES CENTRIFUGES MULTICELLULAIRES

CARACTÉRISTIQUES DE FABRICATION





TABLEAU DES MATÉRIAUX

Ref.	Composant	Matériau
1	Corps de pompe	Acier inoxydable Europe : EN10088-1 X5CrNi18-10 (1.4301) USA : AISI 304
2	Support moteur	Aluminium moulé sous pression
3	Roue	PP0 renforcé en fibre de verre
4	Diffuseur	PP0 renforcé en fibre de verre
5	Bague d'usure	PTFE
6	Arbre (partie hydraulique)	Acier inoxydable Europe : EN10088-1 X5CrNi18-10 (1.4301) USA : AISI 304
7	Bouchons de remplissage / vidange	Acier inoxydable Europe : EN10088-1 X8CrNiS18-9 (1.4305) USA : AISI 303
8	Garniture mécanique	Carbone graphite / NBR / SS Europe : EN10088-1 X5CrNi18-10 (1.4301) USA : AISI 304
9	Contre-face	Céramique / NBR
10	Joints	NBR 70 Shore A
11	Flasque porte-garniture	PP0 renforcé en fibre de verre

NOCCHI MULTI EVO 3

ÉLECTROPOMPES CENTRIFUGES MULTICELLULAIRES

PERFORMANCES HYDRAULIQUES





NOCCHI MULTI EVO 3

ÉLECTROPOMPES CENTRIFUGES MULTICELLULAIRES

TABLEAU DES PERFORMANCES

MODÈLE	Puissance nominale (P2)		Puissance absorbée (P1)		Tension (V)	In (A)	μF	Q	l/min m³/h	10	20	30	40	50	60	80
	HP	kW	HP	kW						0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,8
MULTI EVO 3-20 M	0,4	0,3	0,67	0,5	1 ~ 230	2	8	hauteur d'élevation totale en mètres colonne d'eau	23,5	22	20	17	14	10,5	7	3,5
MULTI EVO 3-30 M	0,54	0,4	0,87	0,65	1 ~ 230	2,95	12,5		36	34	31	27	22,5	17	7	
MULTI EVO 3-30 T	0,54	0,4	0,87	0,65	3 ~ 230/400	2,3 / 1,3	---		46	43	39	34	28	22	10	
MULTI EVO 3-40 M	0,74	0,55	1,1	0,8	1 ~ 230	3,7	12,5		58	55	50	44	36	29	14	
MULTI EVO 3-40 T	0,71	0,53	1,05	0,78	3 ~ 230/400	2,7 / 1,55	---		67	62	57	50	42	34	17	
MULTI EVO 3-50 M	0,94	0,7	1,34	1	1 ~ 230	4,4	16									
MULTI EVO 3-50 T	0,94	0,7	1,34	1	3 ~ 230/400	3,3 / 1,9	---									
MULTI EVO 3-60 M	1,2	0,9	1,68	1,25	1 ~ 230	5,8	20									
MULTI EVO 3-60 T	1,1	0,82	1,57	1,17	3 ~ 230/400	3,5 / 2	---									




DIMENSIONS ET POIDS

MODÈLE	Dimensions mm.									Poids (Kg)
	A	B	C	D	E	F	G	DNA	DNM	
MULTI EVO 3-20 M	129	336	100	199	177	180	95	1"	1"	6,2
MULTI EVO 3-30 M	129	356	100	199	177	180	116	1"	1"	6,7
MULTI EVO 3-30 T	129	356	100	199	177	180	116	1"	1"	6,7
MULTI EVO 3-40 M	129	356	100	199	177	180	116	1"	1"	7,1
MULTI EVO 3-40 T	129	356	100	199	177	180	116	1"	1"	7,1
MULTI EVO 3-50 M	129	400	100	207	177	180	139	1"	1"	9,1
MULTI EVO 3-50 T	129	400	100	207	177	180	139	1"	1"	9,1
MULTI EVO 3-60 M	129	422	100	207	177	180	161	1"	1"	10,8
MULTI EVO 3-60 T	129	422	100	207	177	180	161	1"	1"	10,8

NOCCHI MULTI EVO 5

ÉLECTROPOMPES CENTRIFUGES MULTICELLULAIRES

PERFORMANCES HYDRAULIQUES





NOCCHI MULTI EVO 5

ÉLECTROPOMPES CENTRIFUGES MULTICELLULAIRES

TABLEAU DES PERFORMANCES

MODÈLE	Puissance nominale (P2)		Puissance absorbée (P1)		Tension (V)	In (A)	µF	Q	l/min	20	30	40	50	60	80	100	120
	HP	kW	HP	kW					m³/h	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,8	6	7,2
MULTI EVO 5-30 M	0,75	0,55	1,1	0,8	1 ~ 230	3,7	12,5	hauteur d'élévation totale en mètres colonne d'eau		36	34	32	30	27	19,5	12	4
MULTI EVO 5-30 T	0,71	0,53	1,05	0,78	3 ~ 230/400	2,7 / 1,55	---			46	44	41	38	35	27	18	7
MULTI EVO 5-40 M	1	0,75	1,5	1,1	1 ~ 230	4,7	16			58	56	53	49	44	34	23	11
MULTI EVO 5-40 T	1	0,75	1,5	1,1	3 ~ 230/400	3,5 / 2	---			69	66	62	57	52	42	30	16
MULTI EVO 5-50 M	1,27	0,95	1,8	1,35	1 ~ 230	6,2	20										
MULTI EVO 5-50 T	1,2	0,9	1,68	1,25	3 ~ 230/400	3,7 / 2,1	---										
MULTI EVO 5-60 M	1,6	1,2	2,2	1,65	1 ~ 230	7,5	31,5										
MULTI EVO 5-60 T	1,6	1,2	2,1	1,57	3 ~ 230/400	5,3 / 3,1	---										




DIMENSIONS ET POIDS

MODÈLE	Dimensions mm.									Poids (Kg)
	A	B	C	D	E	F	G	DNA	DNM	
MULTI EVO 5-30 M	125	360	100	199	177	180	119	1" 1/4	1"	7,1
MULTI EVO 5-30 T	125	360	100	199	177	180	119	1" 1/4	1"	7,1
MULTI EVO 5-40 M	125	380	100	207	177	180	119	1" 1/4	1"	8,8
MULTI EVO 5-40 T	125	380	100	207	177	180	119	1" 1/4	1"	8,8
MULTI EVO 5-50 M	125	402	100	207	177	180	142	1" 1/4	1"	10,4
MULTI EVO 5-50 T	125	402	100	207	177	180	142	1" 1/4	1"	10,4
MULTI EVO 5-60 M	125	457	100	215	203	180	164	1" 1/4	1"	13,5
MULTI EVO 5-60 T	125	457	100	215	177	180	164	1" 1/4	1"	13,5

NOCCHI MULTI EVO 8

ÉLECTROPOMPES CENTRIFUGES MULTICELLULAIRES

PERFORMANCES HYDRAULIQUES




NOCCHI MULTI EVO 8

ÉLECTROPOMPES CENTRIFUGES MULTICELLULAIRES

TABLEAU DES PERFORMANCES

MODÈLE	Puissance nominale (P2)		Puissance absorbée (P1)		Tension (V)	In (A)	µF	Q	l/min	40	60	80	100	120	140	160	180	200
	HP	kW	HP	kW					m³/h	2,4	3,6	4,8	6	7,2	8,4	9,6	10,8	12
MULTI EVO 8-30 M	1,2	0,9	1,7	1,28	1 ~ 230	5,9	20	hauteur d'élévation totale en mètres colonne d'eau		34	33,5	31	29	25,5	22	16,5	12	6
MULTI EVO 8-30 T	1,2	0,9	1,6	1,2	3 ~ 230/400	3,7 / 2,1	---											
MULTI EVO 8-40 M	1,6	1,2	2,23	1,66	1 ~ 230	7,7	31,5			44,5	42,5	40,5	37,5	34	29	23	16	9,5
MULTI EVO 8-40 T	1,6	1,18	2	1,5	3 ~ 230/400	5 / 2,95	---											
MULTI EVO 8-50 M	1,9	1,4	2,7	2	1 ~ 230	9	35			56,5	54,5	51,5	48,5	44	37,5	30	21,5	12,5
MULTI EVO 8-50 T	1,9	1,4	2,6	1,95	3 ~ 230/400	6,7 / 4	---											



DIMENSIONS ET POIDS

MODEL	Dimensions mm.									Poids (Kg)
	A	B	C	D	E	F	G	DNA	DNM	
MULTI EVO 8-30 M	125	398	100	207	177	187	137	1"1/4	1"1/4	10,5
MULTI EVO 8-30 T	125	398	100	207	177	187	137	1"1/4	1"1/4	10,5
MULTI EVO 8-40 M	125	430	100	215	203	187	137	1"1/4	1"1/4	13,4
MULTI EVO 8-40 T	125	430	100	215	177	187	137	1"1/4	1"1/4	13,4
MULTI EVO 8-50 M	125	457	100	215	203	187	164	1"1/4	1"1/4	14,5
MULTI EVO 8-50 T	125	457	100	215	177	187	164	1"1/4	1"1/4	14,5